

S1-W4G-ST

نشرة البيانات

S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)	نماذج
الاتصال		
محول Solis		نوع الجهاز المدعوم
≤ 10		عدد المحولات المتصلة ⁽¹⁾
5 دقائق		فترات جمع البيانات
3 مؤشرات ضوئية LED		مؤشر الحالة
منفذ خارجي ذو 4 أطراف	منفذ USB خارجي	واجهة الاتصال
WiFi: 802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾ GSM / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz		الاتصالات اللاسلكية
BLE4.2		الاتصال القريب
APP / WEB		طريقة البرمجة
الكهرباء		
DC 5 V (+ / -5%)		جهد التشغيل
≤ 5 W		استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
البيئة		
-30 ~ +65°C		نطاق درجة الحرارة المحيطة خلال التشغيل
5% - 95% الرطوبة النسبية، بدون تكثيف		رطوبة التشغيل
-40 ~ +70°C		درجة حرارة التخزين
< 40%		رطوبة التخزين
4000 m		الارتفاع الأقصى للتشغيل
IP65		درجة الحماية
الميكانيكا		
128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
إدراج خارجي + قفل لولبي	إدراج خارجي + قفل التثبيت	طريقة التثبيت
80 g	65 g	الوزن
أخرى		
CE, FCC		الشهادة