

**S6-EA1P(3-6)K-L**

## سولس انرجی سٹوریج انورٹرز

### خصوصیات:

- بلند شیونگ موڈ میں معاون
- صنعتی سرکردہ 125A/6kW زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج ریٹنگ
- مانیٹرنگ گروپ کے ساتھ استعمال کے وقت کا ڈیبن حل فراہم کرتا ہے
- لیٹھیئم بیٹری کے ماڈلز کے متعدد برانڈز کے ساتھ مطابقت پذیر
- بیٹری کا عرصہ حیات بڑھانے کے لیے بیٹری کا اضافی تحفظ اور چلنے کی خصوصیات



### ماڈل:

S6-EA1P3K-L / S6-EA1P3.6K-L

S6-EA1P4.6K-L / S6-EA1P5K-L

S6-EA1P6K-L

## S6-EA1P(3-6)K-L

## ڈیٹا شیٹ

3K	3.6K	4.6K	5K	6K	ماڈل
<b>آؤٹ پٹ اے سی (گرڈ سائڈ)</b>					
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	مرجہ بندی آؤٹ پٹ پاور
3 kVA	3.6 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA	زیادہ سے زیادہ ظاہری پیداواری پاور
1/N/PE					آپریشن مرحلہ
220 V / 230 V					ریٹڈ گرڈ وولٹیج
187-253 V					گرڈ وولٹیج کی حد
50 Hz / 60 Hz					ریٹڈ گرڈ فریکوئنسی
13.6 A / 13.0 A	16.3A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.7 A / 21.7 A	27.2 A / 26.1 A	ریٹڈ گرڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
13.6 A	16.3 A	20.9 A	22.7 A	27.2 A	زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنٹ
<0.99 (0.8 لیڈنگ سے لیگنگ تک)					
<3%					
<b>بیٹری</b>					
لی آئن					بیٹری کی قسم
40-60 V					بیٹری وولٹیج کا رینج
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	زیادہ سے زیادہ چارج پاور
3.3 kW	3.9 kW	4.9 kW	5.3 kW	6.3 kW	زیادہ سے ڈسچارج پاور
62.5 A	75 A	96 A	105 A	125 A	زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج کرنٹ
CAN					کمپیوٹیشن
<b>انپٹ اے سی (گرڈ سائڈ)</b>					
187-253 V					ان پٹ وولٹیج حد
13.6 A	16.3 A	20.9 A	22.7 A	27.2 A	زیادہ سے زیادہ ان پٹ کرنٹ
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	زیادہ سے زیادہ ان پٹ پاور
45-55 Hz / 55-65 Hz					فریکوئنسی کی حد
<b>اپلیٹ/کارکردگی</b>					
> 93.5%					بیٹری کی زیادہ سے زیادہ اے سی سے چارج/ڈسچارج کارکردگی
<b>پروٹیکشن</b>					
جی ہاں					بقیہ کرنٹ کی نگرانی
جی ہاں					ڈی سی ریورس پولریٹی پروٹیکشن
I / II					پروٹیکشن کلاس / اوور وولٹیج قسم
<b>عمومی ڈیٹا</b>					
440mm*465mm*184mm					طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
12 kg					وزن
ہائی فریکوئنسی آئنولیشن (بیٹری کے لیے)					ٹوپولوجی
-25 ~ +60°C					آپریٹنگ ایمپنٹ مرجہ حرارت کا دائرہ
IP66					داخلی تحفظ
قدرتی کنویکشن					ٹھنڈک کا تصور
4000 m					زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
C10/11, 50549, G98, G99, VDE4105, AS4777.2, France					گرڈ کنیکشن کا معیار
IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3					سیفٹی / ای ایم سی معیار
<b>خصوصیات</b>					
ٹرمینل بلاک					ڈی سی کنیکشن
فوری کنیکشن پلگ					اے سی کنیکشن
LED + APP					ڈسپلے
Wi-Fi, GPRS, LAN, 4G, RS485, CAN اختیاری:					کمپیوٹیشن