

## S6-EH1P(3-6)K-L-EU

# Solis کے سنگل فیز کم وولٹیج والے انرجی اسٹوریج انورٹرز

### خصوصیات:

- ایک سے زائد اے اور اینٹیشنز کے لیے 2 مربوط MPPTs
- صنعتی سرکردہ 125A/6kW زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج ریٹنگ
- آٹومیٹک UPS سوئچنگ
- بلند شیونگ موڈ میں معاون
- پری بیٹری موڈ، میٹر اور CAN کیبلنگ تا کہ انسٹالیشن کا وقت کم کیا جا سکے
- گریڈ اور بیک اپ پورٹ دونوں پر 1ph اور 3ph لچکدار کنیکشن میں معاون ہے
- لیٹھیئم بیٹری کے ماڈلز کے متعدد برانڈز کے ساتھ مطابقت پڈیر
- بیٹری کا عرصہ حیات بڑھانے کے لیے بیٹری کا اضافی تحفظ اور چلنے کی خصوصیات



### ماڈلز:

S6-EH1P3K-L-EU / S6-EH1P3.6K-L-EU

S6-EH1P4.6K-L-EU / S6-EH1P5K-L-EU

S6-EH1P6K-L-EU



360° کا نظارہ

## S6-EH1P(3-6)K-L-EU

## ڈیٹا شیٹ

3K	3.6K	4.6K	5K	6K	ماڈلز
<b>ان پٹ ڈی سی ( پی وی سائڈ )</b>					
4.8 kW	5.7 kW	7 kW	8 kW	9.6 kW	تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ پی وی پاور
					میکس ان پٹ وولٹیج
					ریٹیڈ وولٹیج
					اسٹارٹ اپ وولٹیج
					ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
					میکس ان پٹ کرنٹ
					میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ
					ایم پی پی ٹی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنگز نمبر
<b>بیٹری</b>					
					بیٹری کی قسم
					بیٹری وولٹیج کا رینج
					بیٹری کی گنجائش
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	میکس چارج / ڈسچارج پاور
62.5 A	75 A	100 A	105 A	125 A	میکس چارج / ڈسچارج کرنٹ
					کمپوٹیشن
<b>اؤٹ پٹ اے سی (گرو سائڈ)</b>					
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	ریٹیڈ اؤٹ پٹ پاور
3 kVA	3.6 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA	میکس ظاہری پیداواری پاور
					آپریشن مرحلہ
					ریٹیڈ گروڈ وولٹیج
					ریٹیڈ گروڈ فریکوئنسی
13.6 A / 13 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A	ریٹیڈ گروڈ اؤٹ پٹ کرنٹ
13.6 A / 13 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A	میکس پیداوار کرنٹ
					پاور فیکٹر
					ٹی ایچ ڈی آئی
<b>انپٹ اے سی (گرو سائڈ)</b>					
					ان پٹ وولٹیج حد
20 A	24.6 A	31.4 A	32 A	40 A	میکس ان پٹ کرنٹ
					فریکوئنسی کی حد
<b>اؤٹ پٹ اے سی (بیک اپ)</b>					
3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	ریٹیڈ اؤٹ پٹ پاور
4.2 kVA, 60 sec	5 kVA, 60 sec	6.4 kVA, 60 sec	7 kVA, 60 sec	8 kVA, 60 sec	میکس ظاہری پیداواری پاور
					بیک اپ سوئچ ٹائم
					ریٹیڈ/مرجہ بند اؤٹ پٹ وولٹیج
					ریٹیڈ فریکوئنسی
19.1 A	22.7 A	29.1 A	31.8 A	36.4 A	میکس پیداوار کرنٹ
					ٹی ایچ ڈی وی (linear@ لوڈ)
<b>اہلیت/کارکردگی</b>					
> 97.0%		> 97.5%		میکس کارکردگی	
		> 96.2%		ای یو کارکردگی	
		> 94.9%		بیٹری کیمیکس پی وی کی طرف سے چارجنگ کارکردگی	
		> 94.33%/93.51%		بیٹری کی میکس اے سی سے چارج/ڈسچارج کارکردگی	
<b>پروٹیکشن</b>					
					ڈی سی ریورس پولرٹیٹی پروٹیکشن
					گراؤنڈ فالت مانیٹرنگ
					مربوط اے ایف سی آئی (ڈی سی آرک فالت سرکٹ پروٹیکشن)
					پروٹیکشن کلاس/اوور وولٹیج قسم
<b>عمومی ڈیٹا</b>					
					طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
20.3 kg	405mm*480mm*205mm			22.4 kg	وزن
					ٹوپولوجی
					آپریشنگ ایمپینٹ مرچہ حرارت کا دائرہ
					داخلی تحفظ
					ٹھنڈک کا تصور
					زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
					گرڈ کنیکشن کا معیار
					سیفٹی/ای ایم سی معیار
<b>خصوصیات</b>					
					ڈی سی کنیکشن
					اے سی کنیکشن
					ڈسپلے
					کمپوٹیشن
					MC4 کنیکٹر
					فوری کنیکشن پلگ
					LED + APP
					Wi-Fi, GPRS, LAN : اختیاری, RS485, CAN