

S6-EH3P(5-10)K2-H

Solis کے تھری فیز زیادہ وولٹیج والے انرجی اسٹوریج انورٹرز

خصوصیات:

- صنعتی سرکردہ 50A/10kW سے زیادہ چارج / ڈسچارج ریٹنگ
- آٹومیٹک UPS سوئیچنگ
- بلند شیونگ موڈ میں معاون
- پری بیٹری موڈ، میٹر اور CAN کیبلنگ تا کہ انسٹالیشن کا وقت کم کیا جا سکے
- گرو اور بیک اپ پورٹ دونوں پر غیر متوازن اور باف ویو لوڈ میں معاون ہے
- لیتھیئم بیٹری کے ماڈلز کے متعدد برانڈز کے ساتھ مطابقت پذیر
- بیٹری کا عرصہ حیات بڑھانے کے لیے بیٹری کا اضافی تحفظ اور چلنے کی خصوصیات



ماڈلز:

S6-EH3P5K2-H / S6-EH3P6K2-H

S6-EH3P8K2-H / S6-EH3P10K2-H



360° کا نظارہ



S6-EH3P(5-10)K2-H

ڈیٹا شیٹ

5K	6K	8K	10K	ماڈلز
ان پٹ ڈی سی (پی وی سائڈ)				
10 kW	12 kW	16 kW	20 kW	تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ PV ایپے کا سائز
8 kW	9.6 kW	12.8 kW	16 kW	زیادہ سے زیادہ قابل استعمال PV ان پٹ پاور
				میگس ان پٹ وولٹیج
				ریٹیڈ وولٹیج
				اسٹارٹ اپ وولٹیج
				ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
				میگس ان پٹ کرنٹ
				میگس شارٹ سرکٹ کرنٹ
				ایم پی پی ٹی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنگز نمبر
بیٹری				
				بیٹری کی قسم
				بیٹری وولٹیج کا رینج
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	میگس چارج / ڈسچارج پاور
25 A		50 A		میگس چارج / ڈسچارج کرنٹ
				کمیونیکیشن
آؤٹ پٹ اے سی (گرو سائڈ)				
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور
5 kVA	6 kVA	8 kVA	10 kVA	میگس ظاہری پیداواری پاور
				ریٹیڈ گروڈ وولٹیج
				ریٹیڈ گروڈ فریکوئنسی
7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	15.2 A / 14.4 A	ریٹیڈ گروڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	15.2 A / 14.4 A	میگس پیداوار کرنٹ
				پاور فیکٹر
				ٹی ایچ ڈی آئی
انپٹ اے سی (گرو سائڈ)				
7.5 kW	9 kW	12 kW	15 kW	میگس ان پٹ پاور
11.4 A	13.8 A	18.2 A	22.8 A	ریٹیڈ ان پٹ کرنٹ
				ریٹیڈ ان پٹ وولٹیج
				ریٹیڈ ان پٹ فریکوئنسی
آؤٹ پٹ اے سی (بیک اپ)				
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور
8 kVA, 60 sec	9.6 kVA, 60 sec	12.8 kVA, 60 sec	16 kVA, 60 sec	میگس ظاہری پیداواری پاور
				بیک اپ سوئچ ٹائم
				ریٹیڈ/مرجہ بند آؤٹ پٹ وولٹیج
				ریٹیڈ فریکوئنسی
7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	15.2 A / 14.4 A	ریٹیڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
				ٹی ایچ ڈی وی (linear@) لوڈ
ارہیت/کارکردگی				
96.5%	97.0%	97.5%	97.9%	میگس کارکردگی
96.8%	97.1%	97.4%	97.5%	ای یو کارکردگی
98.4%	98.5%	98.2%	98.3%	بیٹری کیمیکس پی وی کی طرف سے چارجنگ کارکردگی
97.3%	97.3%	97.5%	97.5%	بیٹری کی میگس اے سی سے چارج/ڈسچارج کارکردگی
پروٹیکشن				
				اینٹی آئی لینڈنگ سے حفاظت
				ؤٹ پٹ کرنٹ پروٹیکشن
				شارٹ سرکٹ سے حفاظت
				مربوط اے ایف سی آئی 2.0
				مربوط ڈی سی سوئچ
				ڈی سی ریورس پولرٹیٹی پروٹیکشن
				پی وی اوور وولٹیج پروٹیکشن
				بیٹری ریورس پروٹیکشن
عمومی ڈیٹا				
600mm*500mm*210 mm		600mm*500mm*230 mm		طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
27.6 kg		30.2 kg		وزن
				ٹوپولوجی
				خود کھپت (رات)
				آپریٹنگ ایمینٹ راجہ حرارت کا دائرہ
				متعلقہ ٹی
				داخلی تحفظ
				ٹھنڈک کا تصور
				زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
				گروڈ کنیکشن کا معیار
				سیفٹی/ای ایم سی معیار
خصوصیات				
				پی وی کنیکشن
				بیٹری کنیکشن
				اے سی کنیکشن
				ڈسپلے
				کمیونیکیشن
				MC4 کنیکٹر
				فوری کنیکشن پلگ
				فوری کنیکشن پلگ
				APP + بلوٹوتھ + LED
				Wi-Fi, Cellular, LAN, اختیاری, CAN, RS485