

S6-GC(100-125)K

Solis تھری فیز گرڈ سے منسلک انورٹرز

مؤثر

- 10 ایم پی پی ٹی ڈیزائن کی بہترین کارکردگی 98.7% ہے
- ڈی سی/اے سی تناسب 150% سے زیادہ
- 21A تک سٹرنگ کرنٹ زیادہ کرنٹ والے ہائی فیشل ماڈیولز کے ساتھ بالکل مماثل ہے

محفوظ

- IP66
- اے ایف سی آئی تحفظ، آگ کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے
- طویل زندگی کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ برانڈڈ اجزاء

سمارٹ

- ایکسپورٹ پاور کنٹرول کو سپورٹ کرتا ہے
- انٹیلیجنٹ سٹرنگ مانیٹرنگ، سمارٹ ۱-۷ curve اسکین
- آسان آپریشن سے ریموٹ فرم ویئر اپگریڈ کریں

اقتصادی

- پاور لائن مواصلات (پی ایل سی) (اختیاری)
- رات کے وقت پی آئی ڈی ریکوری فنکشن، سسٹم کی مجموعی پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے (اختیاری)
- ڈی سی سائیڈ "۷" کنیکٹر کو سپورٹ کرتی ہے

نیا



ماڈلز:

- S6-GC100K
- S6-GC110K
- S6-GC125K

S6-GC(100-125)K

ڈیٹا شیٹ

100K	110K	125K	ماڈلز
ان پٹ ڈی سی			
	1100 V		میکس ان پٹ وولٹیج
	600 V		رینڈم وولٹیج
	180 V		اسٹارٹ اپ وولٹیج
	160-1000 V		ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
	5*(42 A / 36 A)		میکس ان پٹ کرنٹ
	10*50 A		میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ
	10/20		ایم پی پی ٹی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنگز نمبر
آؤٹ پٹ ای سی			
100 kW	110 kW	125 kW	رینڈم آؤٹ پٹ پاور
110 kVA	121 kVA	125 kVA	میکس ظاہری پیداواری پاور
110 kW	121 kW	125 kW	میکس آؤٹ پٹ پاور
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			رینڈم گروڈ وولٹیج
50 Hz / 60 Hz			رینڈم گروڈ فریکوئنسی
152.0 A / 144.3 A	167.1 A / 158.8 A	189.9 A / 180.4 A	رینڈم گروڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
167.1 A	183.8 A	189.9 A	میکس پیداواری کرنٹ
0.99< (0.8 لیڈنگ سے 0.8 لیگنگ تک)			پاور فیکٹر
<3%			ٹی ایچ ڈی آئی
اہلیت/کارکردگی			
98.7%			میکس کارکردگی
98.3%			ای یو کارکردگی
پروٹیکشن			
جی ہاں			ڈی سی ریورس پولریٹی پروٹیکشن
جی ہاں			شارٹ سرکٹ سے حفاظت
جی ہاں			آؤٹ پٹ کرنٹ پروٹیکشن
ڈی سی ٹائپ II/ای سے ٹائپ II			سرچ پروٹیکشن
جی ہاں			گروڈ مائٹرنگ
جی ہاں			اینٹی آئلیڈنگ سے حفاظت
جی ہاں			مرجہ حرارت سے تحفظ
جی ہاں			سٹرنگز/مائٹرنگ
جی ہاں			I/V خمیدہ سکیپنگ
اختیاری			مربوط ای ایف سی آئی 2.0
اختیاری			مربوط پی آئی ڈی بحالی
جی ہاں			مربوط ڈی سی سوئچ
اختیاری			مربوط ای سی سوئچ
عام معلومات			
1014mm*567mm*345mm			طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
96 kg			وزن
بغیر ٹرانسفارمر			ٹوپولوجی
<2 W			خود کھپت (ران)
-30 ~ +60°C			آپریٹنگ ایمینٹ مرجہ حرارت کا دائرہ
0-100%			متعلقہ نمی
IP66			داخلی تحفظ
انٹلی جینٹ ریڈیونٹ فین کولنگ			ٹھنڈک کا تصور
4000 m			زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ کی اونچائی
G99, IEC61727, EN50549-1/2, VDE4110			گروڈ کنیکشن کا معیار
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4			سیفٹی/ای ایم سی معیار
خصوصیات			
MC4 کنیکٹر			ڈی سی کنیکشن
او ٹی ٹرمینل (زیادہ سے زیادہ 240 ملی میٹر ²)			ای سی کنیکشن
LCD			ڈسپلے
Wi-Fi, GPRS, PLC, RS485, اختیاری			کمپیوٹیشن