

S6-GC3P(40-60)K-ND

Biến tần kết nối năng lượng mặt trời ba pha Solis

Đặc trưng:

- Hiệu suất tối đa 98,7%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 20A
- Tỷ lệ DC/AC > 150%, hỗ trợ các mô-đun công suất cao
- Công nghệ ổn định điện áp tự động trong điều kiện điện lưới yếu
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Hỗ trợ RS485/ WiFi/GPRS/4G
- Quét để đăng ký trên SolisCloud, hỗ trợ nâng cấp và điều khiển từ xa

Mô hình:

S6-GC3P40K04-NV-ND

S6-GC3P50K04-NV-ND

S6-GC3P60K05-NV-ND

S6-GC3P50K04-HV-ND

S6-GC3P60K05-HV-ND



Bảng thông số

S6-GC3P(40-60)K-ND

Mô hình	40K04-NV	50K04-NV	60K05-NV	50K04-HV	60K05-HV
Đầu vào DC					
Điện áp đầu vào tối đa	1100 V				
Điện áp định mức	600 V				
Điện áp khởi động	180 V				
Dải điện áp MPPT	180-1000 V				
Dòng điện đầu vào tối đa	4*40 A		5*40 A	4*40 A	5*40 A
Dòng điện ngắn mạch tối đa	4*50 A		5*50 A	4*50 A	5*50 A
Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa	4/8		5/10	4/8	5/10
Đầu ra AC					
Công suất đầu ra định mức	40 kW	50 kW	60 kW	50 kW	60 kW
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa	44 kVA	55 kVA	66 kVA	55 kVA	66 kVA
Công suất đầu ra tối đa	44 kW	55 kW	66 kW	55 kW	66 kW
Điện áp lưới định mức	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			3/PE, 480 V	
Tần số lưới định mức	50 Hz / 60 Hz				
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức	60.8 A / 57.7 A	76.0 A / 72.2 A	91.2 A / 86.6 A	60.1 A	72.2 A
Dòng điện đầu ra tối đa	66.9 A	83.6 A	100.3 A	66.2 A	79.4 A
Hệ số công suất	>0.99 (-0.8 -> + 0.8)				
Tổng độ méo sóng hài	<3%				
Hiệu suất					
Hiệu suất tối đa	98.6%			98.7%	
Hiệu suất Châu Âu	98.1%				
Bảo vệ					
Bảo vệ ngược cực DC				Có	
Bảo vệ ngắn mạch				Có	
Bảo vệ quá dòng đầu ra				Có	
Bảo vệ chống sét				Loại II DC/Loại II AC	
Giám sát lưới điện				Có	
Bảo vệ chống đảo				Có	
Bảo vệ nhiệt độ				Có	
Giám sát chuỗi				Có	
Quét đường cong I/V				Có	
Tích hợp AFCI 2.0				Tùy chọn	
Tích hợp phục hồi PID				Tùy chọn	
Tích hợp công tắc DC				Có	
Thông số chung					
Kích thước (Rộng* Cao* Sâu)	515*735*290 mm				
Trọng lượng	TBD				
Cấu trúc liên kết	Không biến áp				
Công suất tự tiêu thụ (đêm)	<1 W				
Dải nhiệt độ môi trường vận hành	-25 ~ +60°C				
Độ ẩm tương đối	0-100%				
Bảo vệ xâm nhập	IP66				
Cách thức làm mát	Quạt làm mát dự phòng thông minh				
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động	4000 m				
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện	G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530				
Tiêu chuẩn an toàn/EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4				
Đặc trưng					
Kết nối DC	Đầu nối MC4				
Kết nối AC	Thiết bị đấu cuối OT				
Hiển thị	LED, Bluetooth + APP				
Truyền thông	RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS				