

S6-GC3P(25-30)K03-NV-ND

Inversores Trifásicos On Grid da Solis

Características:

- Eficiência máxima de 98,5%
- Corrente da string até 20A
- > 150% de relação CC/CA, suporta módulos de alta potência
- Tecnologia de estabilização automática de tensão para redes fracas
- Proteção AFCI, reduz proativamente o risco de incêndio
- Suporta RS485/ WiFi/GPRS/4G
- Escaneie para se registrar no SolisCloud, suporta atualização e controle remotos

Modelo:

S6-GC3P25K03-NV-ND

S6-GC3P30K03-NV-ND



Folha de Dados
S6-GC3P(25-30)K03-NV-ND

Modelo	25K	30K
Entrada CC		
Potência máxima de entrada	37.5 kW	45 kW
Tensão máx de entrada	1100 V	
Tensão nominal	600 V	
Tensão de partida	180 V	
Intervalo de tensão MPPT	180 - 1000 V	
Corrente máx de entrada	40 A / 40 A / 40 A	
Corrente máx de curto-circuito	50 A / 50 A / 50 A	
MPPTs / Número de Entradas	3 / 6	
Saída CA		
Potência nominal de saída	25 kW	30 kW
Potência nominal de saída a 40°C	25 kW	30 kW
Potência máx de saída aparente	25 kVA	30 kVA
Potência máx de saída	25 kW	30 kW
Potência máx de saída a 40°C	25 kW	30 kW
Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 V / 380 V	
Frequência nominal da rede	60 Hz	
Corrente nominal de saída da rede	38 A	45.6 A
Corrente máx de saída	38 A	45.6 A
Fator de potência	> 0,99 (0,8 adiantado - 0,8 atrasado)	
Harmônicas (THDi)	< 3%	
Eficiência		
Eficiência máxima	98.5%	
Eficiência EU	98.0%	
Eficiência MPPT	> 99.5%	
Proteção		
Proteção contra inversão de polaridade CC	Sim	
Proteção contra curto-circuito	Sim	
Proteção de sobrecorrente de saída	Sim	
Proteção contra sobretensão	CC Tipo II / CA Tipo II	
Monitoramento de rede	Sim	
Proteção de ilhamento	Sim	
Proteção de temperatura	Sim	
Monitorização de Strings	Sim	
Digitalização de curva I/V	Sim	
Varredura de múltiplos picos	Sim	
AFCI 2.0 integrado	Opcional	
Interruptor CC integrado	Sim	
Dados gerais		
Dimensões (L x A x P)	355 x 625 x 250 mm	
Peso	25.3 kg	25.5 kg
Topologia	Sem Transformador	
Consumo próprio (noite)	< 1 W	
Faixa de temperatura ambiente de operação	-25 ~ +60°C	
Umidade relativa	0 - 100%	
Grau de proteção (IP)	IP66	
Emissão de ruído (típica)	≤ 60 dB(A)	
Conceito de refrigeração	Resfriamento inteligente por ventilador	
Altitude máx de operação	4000 m	
Certificados de padrão de conexão da rede	portaria N140 & 515	
Padrão de segurança / EMC	IEC 62109-1, IEC 62109-2	
Características		
Conexão CC	Conectores MC4	
Conexão CA	Terminal OT	
Tela	Tela digital de LED & Bluetooth + APP	
Comunicação	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS	