

## Solis-(100-125)K-5G

## عواكس متصلة بالشبكة ثلاثية الاطوار من Solis

## آمن

- حماية AFCI، تقلل من مخاطر الحريق بشكل استباقي
- استعادة PID مدمجة لأداء أفضل للوحدة (اختياري)
- تقنية تقليل حمل الجهد الزائد وقمع تيار المتسرب، وانخفاض معدل الفشل
- مكونات مشهورة عالمياً لعمر افتراضي أطول

## اقتصادي

- اتصال عبر خطوط القدرة (PLC) (اختياري)
- يدعم وصلة "Y" جانب التيار المستمر للالواح

## فعال

- 10 نقاط MPPT، كفاءة تصل إلى 99.0%
- تفوق نسبة التيار المستمر/المتردد عن 150%
- كثافة تتبع الطاقة العالية 100MPPT/MW
- متوافق مع الألواح ثنائية الوجه

## ذكي

- وظيفة SVG اليلبية
- مراقبة ذكية للسلسلة، مسح ذكي لمنحنى التيار والجهد
- ترقية البرامج الثابتة عن بُعد بعملية سهلة

## نماذج:

Solis-100K-5G

Solis-110K-5G

Solis-125K-HV-5G



عرض 360 درجة



## Solis-(100-125)K-5G

## نشرة البيانات

100K	110K	125K-HV	نماذج
<b>مدخلات التيار المستمر</b>			
	1100 V		الحد الأقصى لجهد الدخل
600 V		720 V	الجهد المقدر
	195 V		الجهد الأدنى للتشغيل
	180 - 1000 V		نطاق جهد MPPT
	10 × 26 A		الحد الأقصى لتيار الدخل
	10 × 40 A		الحد الأقصى لتيار الطائفة القصيرة
	10 / 20		عدد MPPT / الحد الأقصى لعدد سلاسل الدخل
<b>مخرجات التيار المتردد</b>			
100 kW	110 kW	125 kW	قدرة الخرج المقطرة
110 kVA	121 kVA	137.5 kVA	الحد الأقصى لقيمة الخرج الظاهرة
110 kW	121 kW	137.5 kW	الحد الأقصى لقيمة الخرج
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		3/PE, 480 V	جهد الشبكة المقدر
50 Hz / 60 Hz			تردد الشبكة المقدر
152.0 A / 144.3 A	167.1 A / 158.8 A	150.4 A	تيار الخرج المقدر للشبكة
167.1 A	183.8 A	165.4 A	الحد الأقصى لتيار الخرج
0.99 < ( بين 0.8 + و 0.8 - )			عامل القدرة
< 3%			THDi
<b>الكفاءة</b>			
98.7%		99.0%	الحد الأقصى للكفاءة
98.3%		98.5%	كفاءة الاتحاد الأوروبي
<b>الحماية</b>			
نعم			الحماية من القطبية المعكوسة للتيار المستمر
نعم			الحماية من الطائفة القصيرة
نعم			الحماية من التيار الخرج
تيار مستمر من النوع II / تيار متردد من النوع II (تيار متردد من النوع I اختياري)			الحماية من زيادة التيار/الخرج
نعم			مراقبة الشبكة
نعم			الحماية عند انقطاع الشبكة
نعم			الحماية الحرارية
نعم			مراقبة مجموعات ألواح الطاقة الشمسية
نعم			مسح منحنى التيار والجهد
نعم <sup>(1)</sup>			مدمج بفتح حماية القوس الكهروضوئي
اختياري			نظام مكافحة ال PID
نعم			مفتاح التيار المستمر المتكامل
اختياري			مفتاح التيار المتردد المتكامل
<b>البيانات العامة</b>			
1065 × 567 × 344.5 mm			الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
91 kg			الوزن
بدون محول			الطوبولوجيا
< 2 W			الاستهلاك الذاتي (بيلاً)
-30 ~ +60°C			نطاق درجة الحرارة المحيطة خلال التشغيل
0 - 100%			الرطوبة النسبية
IP66			حماية الدخول
تبريد ذكي بالمروحة			مفهوم التبريد
4000 m			الارتفاع الأقصى للتشغيل
VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, TOR, UNE 206006, UNE 206007-1, CEI 0-2-1, IEC61727, DEWA			معيير اتصال الشبكة
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4			معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي
<b>مميزات</b>			
موصل MC4			اتصال التيار المستمر
مدخل OT (بحد أقصى 185mm <sup>2</sup> )			اتصال التيار المتردد
LCD			الشاشة
Wi-Fi, GPRS, PLC, RS485 اختياري.			الاتصال