

## Solis-(215-255)K-EHV-5G

### Inversores trifásicos Solis conectados a red

#### Eficiente

- 9/12/14 MPPT, 99.0% de eficiencia máxima
- > relación CC/CA del 150%
- Alta densidad de seguimiento de potencia 55MPPT/MW
- Compatible con módulos bifaciales de 550W+

#### Inteligente

- Función nocturna SVG
- Monitorización inteligente de strings, exploración inteligente de curvas I-V
- Actualización a distancia del firmware con un funcionamiento sencillo

#### Seguro

- IP66
- Recuperación PID incorporada para un mejor rendimiento del módulo
- Diseño sin fusibles, seguro y sin mantenimiento
- Componentes de marca reconocidos mundialmente para una mayor vida útil

#### Económico

- Comunicación de línea de potencia (PLC) (opcional)
- Admite conexión tipo «Y» en el lado de CC

#### Modelos:

Solis-215K-EHV-5G-PLUS

Solis-255K-EHV-5G

Solis-255K-EHV-5G-PLUS



Vista 360°

## Tabla de datos

## Solis-(215-255)K-EHV-5G

Modelos	215K-PLUS	255K	255K-PLUS
<b>Entrada CC (PV)</b>			
Voltaje máximo de entrada	1500 V		
Voltaje nominal	1080 V		
Voltaje de arranque	500 V		
Rango de voltaje MPPT	480 - 1500 V		
Corriente máxima de entrada	9 × 30 A	14 × 26 A	12 × 30 A
Corriente máxima de cortocircuito	9 × 50 A	14 × 40 A	12 × 50 A
Número de MPPT / Número máximo de cadenas de entrada	9 / 18	14 / 28	12 / 24
<b>Salida CA (red)</b>			
Potencia de salida	215 kVA@30°C / 205 kVA@40°C / 195 kVA@50°C	255 kVA@30°C / 235 kVA@40°C / 220 kVA@50°C	
Voltaje nominal de la red	3/PE, 800 V		
Rango de voltaje de red	640 - 920 V		
Frecuencia nominal de la red	50 Hz / 60 Hz		
Corriente máxima de salida	155.2 A	184.0 A	
Factor de potencia	> 0.99 (0.8 en adelante a 0.8 en atraso)		
THDi	< 3%		
<b>Eficiencia</b>			
Eficiencia máxima	99.0%		
Eficiencia EU	98.8%	98.7%	98.8%
<b>Protección</b>			
Protección contra polaridad inversa DC	Sí		
Protección contra cortocircuito	Sí		
Protección de sobrecorriente de salida	Sí		
Protección contra sobretensiones	Tipo II CC / Tipo II CA		
Monitoreo de red	Sí		
Detección Anti-isla	Sí		
Protección de temperatura	Sí		
Monitoreo de cadenas	Sí		
Escaneo de curvas I/V	Sí		
Función nocturna SVG	Sí		
Recuperación PID integrada	Sí		
Interruptor de CC integrado	Sí		
<b>Datos generales</b>			
Dimensiones (longitud × altura × ancho)	1125 × 770 × 384 mm		
Peso	109 kg	113 kg	
Topología	Sin Transformador		
Consumo propio (noche)	< 2 W		
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 ~ +60°C		
Humedad relativa	0 - 100%		
Nivel de protección	IP66		
Enfriamiento	Enfriamiento con ventilador inteligente		
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m		
Estándar de conexión de red	EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019		
Estándar de seguridad / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4		
<b>Características</b>			
Conexión de CC	Conector MC4		
Conexión de CA	Terminal OT (máxima. 300 mm <sup>2</sup> )		
Pantalla	LCD		
Comunicación	RS485, Opcional: PLC		