

## Solis-EPM-5G

### Solis এক্সপোর্ট পাওয়ার ম্যানেজার

#### স্মার্ট এবং শক্তিশালী

- 20 X Solis ইনভার্টারগুলোর একসাথে নিয়ন্ত্রণ
- সিস্টেমের প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষতিপূরণ বুঝতে পারা

#### সংরক্ষণ এবং উচ্চ নির্ভুলতা

- 20 X Solis ইনভার্টারের অপারেটিং ডেটার সমকালীন নিরীক্ষণ, মনিটরিং সিস্টেমের খরচ সাশ্রয়
- নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা 1% পর্যন্ত, যা সিস্টেমের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের হার বাড়ায়

#### বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ

- বিভিন্ন শক্তির Solis ইনভার্টারগুলির সমকালীন অ্যাক্সেস সমর্থন করে
- সর্বদা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং লোড খরচ নিরীক্ষণ করুন

#### মডেল:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PLUS

Solis-EPM3-5G-PRO




360° ডিউ



## তথ্য তালিকা

## Solis-EPM-5G

মডলে	Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G-PLUS	Solis-EPM3-5G-PRO				
<b>ইনপুট AC</b>							
নরিধারতি ভোল্টেজে	1/N/PE, 230 V	3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V				
ইনপুট ভোল্টেজে পরিসীমা	100 ~ 300 V (L-N)	175 ~ 494 V (L-L)	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 494 V (L-L)				
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা	45 ~ 65 Hz						
<b>যোগাযোগ</b>							
ইনভার্টার যোগাযোগ	Modbus						
ইনভার্টারের সাথে যোগাযোগ	RS485 (তারযুক্ত)						
সর্বাধিক যোগাযোগের ইনভার্টার সংখ্যা	20	20 (সুপারশিক্ত)	20 (সুপারশিক্ত)				
পর্যবেক্ষণ	WiFi / 4G / LAN Stick (ঐচ্ছিক)	WiFi / LAN (ইন্টগ্রেটেডে)	WiFi / 4G / LAN Stick (ঐচ্ছিক)				
<b>সাধারণ তথ্য</b>							
অপারেটিং এম্বিয়েন্ট তাপমাত্রার পরিসীমা	-25 ~ +60°C						
আপেক্ষিক আদ্রতা	5% ~ 95%						
সর্বোচ্চ অপারেশন উচ্চতা	2000 m						
ইনগ্রসে সুরক্ষা	IP65						
দূষণের মাত্রা	PD2 (ভিতরে), PD3 (বাইরে)						
ওভারভোল্টেজে বিভাগ	III						
স্ব-ব্যবহার	< 6 W	< 15 W	< 6 W				
মাপমাত্রা (W × H × D)	364 × 276 × 114 mm	488 × 446 × 149 mm	364 × 276 × 114 mm				
ওজন	2.1 kg (CT ছাড়া, মটার)	5.4 kg (CT ছাড়া)	2.1 kg (CT ছাড়া, মটার)				
AC সংযোগ	দ্রুত সংযোগ টার্মিনাল						
ডিসপ্লে	LCD						
স্মার্ট মটার	না	তনি ফজে: DTSD1352-C (ইন্টগ্রেটেডে)	স্প্লিট ফজে: AGF-AE-D তনি ফজে: ADL3000-E-B				
CT সংযোগ	প্লাগ টার্মিনাল						
CT স্পেসিফিকেশন	একক ফজে: স্ট্যান্ডার্ড (100 / 5 A বা 300 / 5 A)	তনি ফজে: ঐচ্ছিক (সেকেন্ডারি কারেন্টে 5 A)	স্প্লিট ফজে: স্ট্যান্ডার্ড (200 / 40 mA) তনি ফজে: ঐচ্ছিক (সেকেন্ডারি কারেন্টে 5 A)				
শক্ত নিয়ন্ত্রণ নরিডুলতা	1%Pn						
<b>বৈশিষ্ট্য</b>							
ফাইলসফে কাজ	হ্যাঁ						
দূরবর্তী আপগ্রেডে	হ্যাঁ						
<b>CT স্পেসিফিকেশন</b>							
	স্পেসিফিকেশন	মাপমাত্রা (মিমি)			গর্তের আকার (মিমি)		অনুপাত
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	