

Solis-EPM-5G

سولس ایکسپورٹ پاور مینجر

سمارٹ اور مضبوط

- 20 سولس انورٹرز کا بیک وقت کنٹرول
- سسٹم کے ری-ایکٹو کمپنیشن کا احساس

بچت اور صحت کے لحاظ سے قیمتی

- اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ سسٹم کی لاگت کو بچاتے ہوئے 20
- سولس انورٹر کے آپریٹنگ ڈیٹا کی نگرانی کریں
- کنٹرول کی درستگی 1% تک ہے، جو سسٹم کے بے ساختہ استعمال
- کی شرح کو بہتر بناتی ہے

دوستانہ اور مطابقت پذیر

- مختلف پاور والے سولس انورٹرز تک بیک وقت رسائی کی حمایت کرتا ہے۔
- بجلی کی پیداوار اور لوڈ کی کھپت پر وقت مانیٹر کرتا ہے

ماڈلز:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PLUS

Solis-EPM3-5G-PRO



360° کا نظارہ



Solis-EPM-5G

ڈیٹا شیٹ

Solis-EPM1-5G		Solis-EPM3-5G-PLUS		Solis-EPM3-5G-PRO		ماڈلز
انٹل ای سی						
1/N/PE, 230 V		3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V		1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V		ریٹیڈ ولٹیج
100 ~ 300 V (L-N)		175~ 494 V (L-L)		100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 494 V (L-L)		ان پٹ وولٹیج حد
		45~65 Hz				ان پٹ فریکوئنسی کی حد
کمیونیکیشن						
		Modbus				انورٹر مواصلات
		RS485 (وائرڈ)				انورٹر کے ساتھ مواصلت
20		20 (تجویز کردہ)		20 (تجویز کردہ)		میکس مواصلاتی انورٹرز کی تعداد
WiFi/4G/LAN Stick (اختیاری)		WiFi/LAN (ضم شدہ)		WiFi/4G/LAN Stick (اختیاری)		نگرانی
عمومی ڈیٹا						
		-25 ~ +60°C				آپریٹنگ ایمبئنٹ درجہ حرارت کا دائرہ
		5%~95%				متعلقہ نمی
		2000 m				زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
		IP65				داخلی تحفظ
		PD2 (اندر), PD3 (باہر)				آلودگی کی حد
		III				زائد وولٹیج کا زمرہ
<6 W		<15 W		<6 W		خود کھپت
364mm*276mm*114mm		488mm*446mm*149mm		364mm*276mm*114mm		طول و عرض (ڈبلیو*ایچ*ڈی)
2.1kg (بغیر CT, میٹر)		5.4kg (بغیر CT)		2.1kg (بغیر CT, میٹر)		وزن
		فوری کنیکشن ٹرمینل				ای سی کنیکشن
		LCD				ڈسپلے
نہیں		تھری فیز: DTSD1352-C (ضم شدہ)		سپلٹ فیز: AGF-AE-D تھری فیز: ADL3000-E-B		سمارت میٹر
		پلگ ٹرمینل				سی ٹی کنیکشن
سنگل فیز: معیاری (A 300/5 یا A 100/5)		تھری فیز: اختیاری (سیکنڈری کرنٹ 5A ہے)		سپلٹ فیز: معیاری (mA 200/40) تھری فیز: اختیاری (سیکنڈری کرنٹ 5A ہے)		سی ٹی کی تفصیلات
		1%Pn				پاور کنٹرول کی درستگی
خصوصیات						
		جی ہاں				فیل سیف فنکشن
		جی ہاں				ریمونٹ ایگریڈ کیا گیا ہے
		5 s				وقت کو کنٹرول کریں
سی ٹی کی تفصیلات						
تفصیلات	طول و عرض (mm)			سوراخ کا سائز (mm)		تناسب
	W	H	D	a	e	
CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A

