

Solis-EPM-5G

Solis Harici Güç Yöneticisi

Akıllı ve güçlü

- 20 X Solis invertörün eş zamanlı kontrolü
- Sistemin reaktif kompanzasyonunu gerçekleştirme

Tasarruf ve yüksek hassasiyet

- Eş zamanlı olarak 20 X Solis invertörünün işletim verilerini izleyin, izleme sisteminin maliyetinden tasarruf edin
- Kontrol doğruluğu % 1 'e kadardır, bu da sistemin kendiliğinden kullanım oranını artırır

Kullanıcı dostu ve uyumlu

- Farklı güçlere sahip Solis invertörlerinin aynı anda erişimini destekler
- Güç üretimini ve yük tüketimini her zaman izleyin

Model:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PLUS

Solis-EPM3-5G-PRO



360° derece



Teknik Veriler

Solis-EPM-5G

Model	Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G-PLUS	Solis-EPM3-5G-PRO				
Giriş AC							
Nominal Gerilim	1/N/PE, 230 V	3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V				
Giriş voltaj aralığı	100 ~ 300 V (L-N)	175~ 494 V (L-L)	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 494 V (L-L)				
Giriş frekans aralığı	45~65 Hz						
İletişim							
İnvertör iletişimi	Modbus						
İnvertörle haberleşme	RS485 (Kablolu)						
Maks. iletişim invertör sayısı	20	20 (Önerilen)	20 (Önerilen)				
İzleme	WiFi/4G/LAN Stick (Opsiyonel)	Wi-Fi/LAN (Dahili)	WiFi/4G/LAN Stick (Opsiyonel)				
Genel Veriler							
Çalışma ortam sıcaklık aralığı	-25 ~ +60°C						
Bağıl nem	5%~95%						
Maks. çalışma yüksekliği	2000 m						
Giriş koruması	IP65						
Kirlilik derecesi	PD2 (İç), PD3 (Dış)						
Aşırı gerilim kategorisi	III						
Öz tüketim	<6 W	<15 W	<6 W				
Boyutlar (G*Y*D)	364*276*114 mm	488*446*149 mm	364*276*114 mm				
Ağırlık	2.1 kg (CT olmadan, metrel)	5.4 kg (CT olmadan)	2.1 kg (CT olmadan, metrel)				
AC bağlantısı	Hızlı bağlantı terminali						
Ekran	LCD						
Akıllı Sayaç	Hayır	Üç fazlı: DTSD1352-C (Dahili)	Tek fazlı: AGF-AE-D Üç fazlı: ADL3000-E-B				
CT bağlantısı	Soketli terminal						
CT specification	Tek fazlı: Standartı (100/5 A veya 300/5 A)	Üç fazlı: Opsiyonel (İkincil akım 5 A)	Bölünmüş faz: Standartı (200/5 A) Üç fazlı: Opsiyonel (İkincil akım 5 A)				
Güç kontrol hassasiyeti	1%Pn						
Özellikler							
Arıza güvenliği işlevi	Evet						
Uzaktan yükseltilmiş	Evet						
Kontrol süresi	5 s						
CT özellikleri							
	Teknik Özellikler	Boyutlar (mm)			Delik boyutu (mm)		Oran
		W	H	D	a	e	
	CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
	CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
	CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
	CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
	CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	